

COD. 7347 HIDROLIMPIADORA NILFISK MC2C 150/650

AGUA FRIA



DESCRIPCIONES TECNICAS

		MC 2C-150/650 EU
Tensión	V/Hz	230/50
Presión de la bomba	Bar/Mpa	150/15
Caudal de agua (Qmax/Qlec)	L/s	650/600
Impacto de limpieza	Kg/Fuerza	2,9
Temperatura máxima de entrada	°C	50
Bomba	Rpm	2800
Potencia consumida	Kw	3,3
Dimensiones Lxdxh	cm	39x39x95
Peso (sin accesorios)	kg	28,1
Longitud del cable	m	5
Deposito de combustible	L	
Tipo de motor		
Consumo de combustible	L/h	
Potencia del motor	HP	

Conforme a las directivas CE

MODELOS

Referencia

Equipamiento(s) estándar

MC 2C 150-650 EU Manguera alta presión ref. 301002275, Pistola Ergo 2000 ref. 106403122, Acople Ergo ref. 101119496, Acople gardena ref. 32541, Lanza Flexopower Plus sin inyector ref. 106402282, Inyector Tornado Plus ref. 101119737

Manguera(s)

Manguera de alta presión de 10 metros \varnothing 5/16 para acoples 3/8 Ergo DN8	101405770
Manguera de alta presión de 10 metros \varnothing 5/16 para acoples 3/8 Ergo DN8	301001101
Manguera de alta presión de 30 metros \varnothing 3/8 para acoples 3/8 Ergo DN10	1402098

Accesorio(s)

Kit (macho, hembra, limitador de ángulo)	101119496
Cepillo rotatorio \varnothing 55cm, 80 cm de longitud	6400018
Cepillo rotatorio \varnothing 55cm, 170 cm de longitud	6400019
Cepillo de lavado básico 155 cm de longitud	6400088
HydroScrub P300, modelo de bajo peso, Max. 200 bar, Incluye 6 Inyectores, Max. 60°C	106403155
Lanza de Espuma, 80 cm de longitud, (caudal de agua 10-25 L/min.)	6404368
Inyector de dosificación fija de 3% - Baja presión	6401092
Kit Completo simple de chorro de arena (incluyendo manguera de 4m y 1/4 válvula Kew)	301112493