

3M PROTECTA ESLINGA CON ABSORBEDOR 1310307
COD. 14540

**3M™ Protecta® Eslinga con absorbedor de energía,
cincha, 2,0 m, 1310307**

Código UPC/EAN 03660570035603, N° Catálogo 3M 1310307,
Inventario 3M: 7100250085



- Utilice las eslingas con absorbedor de energía 3M™ Protecta® con un arnés anticaída 3M™ como parte de un sistema completo de protección anticaídas
- Las etiquetas de identificación cubiertas permanecen legibles e intactas durante toda la vida útil del producto
- Certificación CE según la norma EN355
- La eslinga de detención de caídas con absorbedor de energía detiene la caída de manera segura y reduce el impacto en el cuerpo
- La versión para soldadores está fabricada con cincha de fibra Nomex®/Kevlar® ignífuga para proteger el paquete absorbedor del fuego

Especificaciones

* Unidad vendible más pequeña

Detalles

Longitud total	2 m
Marca	PROTECTA®
Material de la eslinga	Cincha de poliéster
Recuento de piernas	Ramal sencillo
Tipo de conexión de anclaje	Gancho para andamios de doble acción
Tipo de conexión del arnés	Mosquetón con cierre manual roscado

Tipo de eslinga	Fijos
Unidad vendible más pequeña*	UN (Unidad)

Dimensiones y Clasificaciones

UN (Unidad) Altura*	4,7 Centímetro
UN (Unidad) Ancho*	31 Centímetro
UN (Unidad) Largo*	34,6 Centímetro
UN (Unidad) Peso bruto*	980 Gramo
UN (Unidad) Volumen*	5.041,22 Cm3/segundo
ECCN	
Codigo armonizado	6307909899

Las eslingas con absorbedor de energía 3M™ Protecta® están disponibles en una amplia variedad de materiales, longitudes, tipos de conexión y cantidad de ramales. Hay una eslinga de detención de caídas adecuada para todas las aplicaciones y para trabajadores de diferentes alturas y tamaños.

Eslinga con absorbedor de energía 3M™ Protecta® para una amplia variedad de usos. Gracias a su fabricación con cincha duradera y resistente a la abrasión, con diferentes tipos de conexión, longitudes y cantidad de ramales, puede confiar en la eslinga 3M™ Protecta® para obtener la solución adecuada.

