



MODELO CASTAÑO VELCRO NEGRO

DESCRIPCION GENERAL.

Zapato bajo de seguridad, cuello acolchado y lengüeta con suela poliuretano bi – densidad.

CODIGO DESIGNACION.

S2

TALLAS FABRICADAS.

35 – 50 EU.

REQUISITOS CUMPLIDOS.

Resistencia al impacto (200 julios). Calzado Antiestático. Absorción de energía en el talón. Resistencia a los hidrocarburos. Resistencia a la absorción y penetración de agua. Aislamiento al frío. Resistencia al Resbalamiento.

Disponibile con plantilla de acero; Código de designación S3 cumpliendo la resistencia a la perforación.

DESCRIPCION DE COMPONENTES.

Piel flor vacuna hidrófuga color negra con una calidad de grueso de 2.0- 2.2 mm.

Forro: Pala y Talón: en material de base poliéster/poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

Lengüeta: Coagulado negro recubierto de poliuretano con esponja.

Cuello acolchado, espuma de látex recubierta de forro y piel.



Contrafuerte tela sin tejer impregnada de resinas.

Suela Poliuretano Compacto Antiestático de alta densidad con diseño antideslizante.

Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación.

Puntera de acero, con resistencia al impacto de 200 J; acorde a las normas EN ISO 20345:2011 & 12568, horma extra – ancha.

Sistema de cierre mediante velcro.