



SERIE EUROPA

NORTHGRIP

FOLLETO INFORMATIVO



EN 388
3212

A: Abrasión: Resiste más de 2000 ciclos antes de perforarse de acuerdo al ensayo de la norma (1-4)
B: Corte por cuchilla: Índice 2,5 (1-5)
C: Rasgado: 10 Newton de resistencia (1-4)
D: Perforación: 60 Newton de resistencia (1-4)



EN 511
11x

A: Frío convectivo: 0,10 <= Aislamiento térmico < 0,15 (1-4)
B: Frío al contacto: 0,025 <= Resistencia térmica < 0,05 (1-5)
C: Impermeabilidad al agua: no ensayado (0-1)

DESCRIPCIÓN: Flor vacuno gris, dorso nylon negro. Forro Thinsulate®. Grip en palma. Puño algodón.

UTILIZACIÓN: Adecuados para cámaras frigoríficas y trabajos en el exterior. Este guante se ha diseñado siguiendo las instrucciones del RD 1407/1992, según las normas UNE-EN 420, UNE-EN 388 y UNE-EN 511.

LIMITACIONES DE USO: No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico o térmico a cubrir supere los niveles de prestación indicados. Está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello pueden presentar reacciones de rechazo. No se deben usar cuando haya riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

FECHA DE CADUCIDAD: Si no se utiliza y está en condiciones adecuadas de almacenaje, se recomienda sus sustitución a los dos años. Sustituir en caso de que se aprecie algún deterioro en el EPI

TALLAS: 8 y 10

EMBALAJE: 60 pares caja / 1 par bolsa

ALMACENAJE: En un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar y cualquier otro agente agresivo. Para su transporte y conservación no se requiere ningún embalaje especial pero deben permanecer extendidos.

Certificado CE de tipo
nº IN-02549/2009-OC-CE
expedido por: LEITAT Passeig 22 de Juliol, 218
08221 Terrassa-Barcelona
Organismo Notificado nº 0162



No se recomienda el lavado

No utilizar lejía

Planchado a temperatura máxima de 150º

No se permite el secado en secadora

Se permite el lavado en seco

PH: entre 3,5 y 9,5

Reciclado: según regulación local