

Resistencia al frío y al calor

Fecha de impresión 16-06-2014

Material del guante

- PVC (Material del recubrimiento)
- Spandex (Material del forro)
- Acrílico (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos**Sensibilizadores**

- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Buena destreza
- Buen agarre en seco

Datos de prueba EN**Resistencia a la abrasión:**

Nivel de rendimiento 3

Resistencia al corte por cuchilla:

Nivel de rendimiento 1

Resistencia a desgarros:

Nivel de rendimiento 3

Resistencia a pinchazos:

Nivel de rendimiento X

Frío convectivo:

Nivel de rendimiento 0 Aislamiento térmico $I_{tr} < 0.10 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

Frío por contacto:

Performance level 1 Resistencia térmica $R > 0.025 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

Resistencia al agua:

Nivel de rendimiento 0 permeabilidad al agua

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003

Se clasifican como "Diseño intermedio" (= Protección contra riesgos intermedios).

Certificado de examen tipo CE para el producto final por

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Guantes conformes a las exigencias de la normativa europea 1935/2004 "Materiales y artículos para contacto con alimentos" y de la normativa europea 2023/2006 "Buenas prácticas de fabricación para materiales y artículos para contacto con alimentos".

Si desea obtener más información sobre conformidad alimentaria, consulte la Declaración de conformidad del producto para contacto con alimentos.

Aplicación - Limitaciones de uso

Protección de manos - Aplicaciones ligeras.

No usar en presencia de llamas o a temperaturas $> 70^\circ\text{C}$

No usar como protección contra sustancias químicas; el guante no es impermeable

Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Composición	Galga	Material del forro	Estilo/patrón del recubrimiento	Material del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Tricotado	10	Spandex Acrílico	Con puntos en el lado de la palma	PVC	Puño de punto	Azul	7, 9	230, 260	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja