



# Solvex® 37-185



## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

### Nitrilo

#### Material del guante

- Nitrilo (Material del recubrimiento)
- Sin flocado (Material del forro)

#### Posibles ingredientes peligrosos

##### Sensibilizadores

- Dietilditiocarbamato de zinc

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

##### Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

#### Propiedades

- Excelentes propiedades físicas
- Buena destreza

#### Datos de prueba EN

##### Impermeabilidad:

Nivel de calidad aceptable @ Nivel de rendimiento AQL o EN 3

##### Chemical permeation:

Si desea obtener más información sobre permeabilidad química, consulte la página web de Ansell

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	1	0	2		
EN388:2016	4	1	0	2	X	

#### Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y @EN aplicables.

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde  
Guantes conformes a las exigencias de la normativa europea 1935/2004 "Materiales y artículos para contacto con alimentos" y de la normativa europea 2023/2006 "Buenas prácticas de fabricación para materiales y artículos para contacto con alimentos". Si desea obtener más información sobre conformidad alimentaria, consulte la Declaración de conformidad del producto para contacto con alimentos.

#### Aplicación - Limitaciones de uso

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < -25°C o > 100°C

Protección de manos

Prestaciones deficientes en presencia de hidrocarburos aromáticos, disolventes clorados y muchas cetonas  
Ideal para todo tipo de contacto alimentario

#### Almacenamiento

- Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.  
Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Material del recubrimiento	Material del forro	Diseño de agarre	Estilos de puños	Color	AQL	Tallas EN	Longitud (mm)	Envasado
Nitrilo	Sin flocado	Superficie áspera	Guantelete	Verde	0.65	7,8,9,10,11	455	1 par por bolsa; 12 bolsas por caja