



# AlphaTec® 87-195

## DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

### Caucho natural

#### Material del guante

- Látex de caucho natural (Material del recubrimiento)
- Flocado de algodón (Material del forro)

#### Posibles ingredientes peligrosos

##### Sensibilizadores

- Proteínas del caucho natural
- Dietilditiocarbamato de zinc

Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a este componente del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.

#### Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

#### Propiedades

- Excelente relación calidad/precio
- Cloración extra por dentro para reducir los riesgos de alergias
- Nivel de proteínas: < 50 µg/g (Test Lowry modificado )
- Muy buena destreza
- Muy buenas propiedades físicas

#### Datos de prueba EN

##### Impermeabilidad:

Nivel de calidad aceptable @ Nivel de rendimiento AQL o EN 2

##### Chemical permeation:

Si desea obtener más información sobre permeabilidad química, consulte la página web de Ansell

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	X	0	1	0		
EN388:2016	1	0	1	0	X	

#### Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y @EN aplicables.

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde  
Guantes conformes a las exigencias de la normativa europea 1935/2004 "Materiales y artículos para contacto con alimentos" y de la normativa europea 2023/2006 "Buenas prácticas de fabricación para materiales y artículos para contacto con alimentos". Si desea obtener más información sobre conformidad alimentaria, consulte la Declaración de conformidad del producto para contacto con alimentos.

#### Aplicación - Limitaciones de uso

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < 0°C o > 100°C

Protección de manos

Prestaciones deficientes en presencia de aceites, grasas, disolventes orgánicos e hidrocarburos

#### Almacenamiento

- Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición. Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Material del recubrimiento	Material del forro	Diseño de agarre	Estilos de puños	Color	AQL	Tallas EN	Longitud (mm)	Envasado
Látex de caucho natural	Flocado de algodón	Escamado	Recto	Azul	1.5	6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10	305	1 par por bolsa; 12 pares por bolsa de lote; 12 bolsas de lote por caja