



SHOWA 234



Recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma de la mano sobre un forro de elastano resistente a cortes reforzado con polietileno de alto rendimiento

[CARACTERÍSTICAS

- Forro de punto de elastano sin costuras de galga 15 con polietileno de alto rendimiento
- Recubrimiento plano de espuma con acabado de esponja para un buen agarre
- EN 388:2016 Nivel de corte D
- Norma ANSI/ISEA 105-16: Nivel A4 (mínimo 1500 g)
- Nivel 2 de contacto con el calor
- Aprobado por la FDA y el Reglamento de la UE relativo a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
- Forro ligero y flexible con diseño de dorso abierto y transpirable

[BENEFICIOS

Guante elástico que ofrece un excelente agarre y protección frente a cortes en entornos secos y grasientos

- Excelente rendimiento de resistencia a cortes - EN 388:2016 Nivel D y ANSI Nivel A4
- El recubrimiento de espuma de nitrilo protege contra aceites, hidrocarburos, grasas y abrasiones, a la vez que ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y secas
- Las propiedades refrescantes del polietileno de alto rendimiento y el dorso transpirable reducen la sudoración y mantienen las manos secas
- Fino y ligero para una mayor destreza y un uso más prolongado
- Diseñado ergonómicamente para reproducir las curvas naturales de la mano
- Se puede lavar y reutilizar. Además, produce menos residuos y es más rentable
- Tejido sin costuras diseñado para prevenir irritaciones

[INDUSTRIA



Automoción



Construcción



Alimentos



Vidrio



Mecánico



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Manipular cristales y ventanas
- Procesamiento de frutas y verduras
- Procesamiento de aves, carne y marisco
- Montaje de partes secas y aceitosas
- Montaje y desmontaje
- Manipulación de equipos pesados

MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Spandex

REVESTIMIENTO

- Sponge nitrile



NORMAS





SHOWA 234



EMPAQUETADO

- 12 Pares por bolsa
- 6 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COLOR

- Gris



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
230



MATERIAL
HPPE
REVESTIMIENTO
Sponge nitrile
CATEGORÍA
Anticorte

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.