



SHOWA 377



Ofreciendo protección contra una amplia gama de químicos, el SHOWA 377 es un excelente guante por su buen agarre, flexibilidad y durabilidad, que le permite manejar los trabajos más pesados con facilidad, incluso en los ambientes más resbalosos.

CARACTERÍSTICAS

- Forro calibre 13 tejido sin costuras
- Palma recubierta de espuma de nitrilo absorbente
- Totalmente recubierto de nitrilo
- Puño elástico con codificación de colores

BENEFICIOS

- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Gotham; min-height: 15.0px} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 1.1px 0.0px; font: 9.0px Gotham; color: #2c2728} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.0px Gotham; color: #2c2728} span.s1 {color: #000000} span.s2 {font: 10.0px 'Gotham Rounded'; color: #91c300} Recubrimiento delgado de nitrilo azul que ofrece protección a salpicaduras contra una gran variedad de sustancias químicas
- Su palma recubierta de espuma de nitrilo brinda excelente agarre incluso en aplicaciones con aceite
- Ofrece protección y comodidad

INDUSTRIA



Aeropuertos y puertos



Automoción



Construcción



Mecánico



Minería



Servicios municipales



Petróleo y gas



Ferrocarril



Servicios



Almacenamiento y distribución

APLICACIONES IDEALES

- Ingeniería mecánica
- Reparación y mantenimiento de automóviles
- Montaje ligero de piezas recubiertas de aceite
- Cementado
- Hormigonado
- Vertido de hormigón
- Mantenimiento
- Mortero
- Enyesado
- Lijado
- Mantenimiento mecánico

MATERIAL

- Nailon
- Poliéster
- Tejido sin costuras

REVESTIMIENTO

- Espuma de nitrilo
- Nitrilo



NORMAS





SHOWA 377



EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COLOR

- Azul con palma negra



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA 376R



MATERIAL
Nailon

REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

CATEGORÍA
Uso general

SHOWA 379



MATERIAL
Algodón

REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

CATEGORÍA
Químico

SHOWA 477



MATERIAL
Forro acrílico fijo

REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

CATEGORÍA
Frío

SHOWA 377-IP



MATERIAL
Nailon

REVESTIMIENTO
Espuma de nitrilo

CATEGORÍA
Impacto

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.