



SHOWA

# DURACoil 546W



Recubrimiento de poliuretano blanco reforzado sobre forro de diseño DURACoil reforzado con polietileno de alto rendimiento

## [ CARACTERÍSTICAS

- Forro DURACoil enrollado de multifilamento de poliéster y reforzado con polietileno de alto rendimiento
- EN 388:2016: Nivel de corte C
- Recubrimiento de espuma de poliuretano en la palma de la mano para un buen agarre y aireación
- Forro ligero y flexible con muñeca de punto elástico
- La forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana
- Nivel 4 de resistencia a la abrasión
- Recubrimiento de PU reforzado para mayor resistencia a la abrasión

## [ BENEFICIOS

- Mayor rendimiento de resistencia a cortes gracias a la tecnología con fibra de ingeniería envoltura
- El recubrimiento de PU protege la mano de aceites y abrasiones sin dejar de ser transpirable
- Mejoras en el recubrimiento para un mayor desempeño y agarre
- Máxima comodidad en la realización de tareas delicadas gracias a la suavidad y flexibilidad del polietileno de alto rendimiento junto con una técnica de envoltura de multifilamentos
- Alto nivel de flexibilidad y destreza gracias a la tecnología avanzada para el agarre
- Tejido sin costuras diseñado para prevenir irritaciones
- El color claro ayuda a identificar la suciedad y la contaminación
- Guantes multiusos ultra cómodos con propiedades duraderas y resistentes a cortes para un manejo preciso
- Guante económico que puede ser lavado y reutilizado

## [ INDUSTRIA



Aeroespacial



Automoción



Laboratorio



Fabricación



Mecánico



Metalurgia



Farmacéutica

## [ APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de piezas complicadas
- Laboratorio, farmacia y análisis
- Enlatado de conserva
- Sala blanca
- Montaje de componentes
- Electrodomésticos
- Ingeniería mecánica

## MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Poliéster

## REVESTIMIENTO

- Poliuretano



## NORMAS

Cat. II



0120

EN 388:2016



4X42C



SHOWA

# DURACoil 546W



## EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



## TALLAS

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## COLOR

- Blanco



## [ PUEDE ESTAR INTERESADO EN

### SHOWA DURACoil 546



**MATERIAL**  
HPPE  
**REVESTIMIENTO**  
Poliuretano  
**CATEGORÍA**  
Anticorte

### SHOWA 542



**MATERIAL**  
HPPE  
**REVESTIMIENTO**  
Poliuretano  
**CATEGORÍA**  
Anticorte

## [ INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

## [ AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.