

Mantas y bandas calefactoras

Calentadores de tambores y bidones

Manta calefactora para tambores y bidones de 200 litros

- Recomendado para tambores metálicos y bidones de fibra de vidrio, poliéster, polietileno, etc.



Modelo	Descripción
Manta calefactora	200 Litros
Largo	1.950 mm (para recipientes de 1.800/1.950 mm)
Ancho	850 mm
Potencia (W)	2.300 W
Tensión (V)	230 V
Rango temp.	0 - 90° C 0 - 120° C (consultar)
Dispositivo de cierre	Cinchas con hebillas

Termostato analógico regulable



Modelo	Descripción
Termostato analógico regulable	• Termostato analógico. • Rango de temperatura: 1. -10/90° C 2. -10/120° C (consultar) • Voltaje: 230V. • Amperaje: 16 A. • Diferencial On/Off: 4° C • Sensor: Integrado en la manta



Mantas y bandas calefactoras

Características técnicas

Modelo:	Especificaciones
Area de uso:	Calentadores para tambores y bidones de 200 litros
Potencia de entrega a 230V:	2.300 W
Temperatura máxima de trabajo:	90° C $\pm$ 5° C
Temperatura mínima de trabajo:	- 40° C $\pm$ 5° C
Conductor de calentamiento:	Ni/Cr 80/20
Aislamiento de conductor:	Silicona térmica doble aislamiento
Temperatura máx. trabajo del conductor:	- 40 / 180° C
Aislamiento manta calefactora:	Tejido de fibra de vidrio siliconado 100% Filamentos texturizados fibra de vidrio Tratado: una cara silicona translúcida Trama: EC-9-136 Tex * 1 Urdimbre: EC-9-136 Tex * 1 Resistencia a la tracción Trama: 5000N/5 cm Urdimbre: 3000N/5 cm Espesor total manta calefactora: 14 mm Tejido: Cross Twill Resistencia al fuego: IMO Res. MSC.61(67) FTP - Cod
Dimensiones aprox.:	1.950 x 850 x 14 mm
Tipo de cierre o sujeción:	Cinchas con hebillas
Tensión de aislamiento:	1.500 V 1 min. $\geq$ 50GΩ
Entrada de red (zona fría):	Conductor 3 x 2,5 mm ² H07RN-F
Normativas de Uso-Aplicación:	NORMATIVA 2006/95/CEE NORMATIVA 2004/108/CEE NORMA CEI INTERNACIONAL IEC 1423-1 NORMA CEI INTERNACIONAL IEC 1423-2
Termostato de seguridad:	-----
Termostato de control:	AT056: -10 / 90° C $\pm$ 4° C 16A 230V Bulbo capilar Acerinox

