



FICHA TECNICA

RACOR RAPIDO INT INOX HEMBRA ½"

COD. 70450



Banda de rodadura externa



Banda de rodadura interna

 304 	MATERIAL	Acero inoxidable
	PRESIÓN MÁX.	400 bares
	NÚMERO DE PIEZAS EN EL PAQUETE	1 PC (lámina) o 20 PC en Multipack
	DIMENSIONES DEL PAQUETE (AN X ALTO X PROFUNDIDAD)	135 x 60 x 175 mm


Rosca interior hembra de acoplamiento rápido de acero inoxidable ½"

Peso: 140gr.

SELLADO



SELLADO PLANO SELLADO DE CONO SELLADO



CONO SELLADO



- Estos acoplamientos están provistos de sellado plano o cónico.
- En el sellado cónico se recomienda utilizar un pegamento de hilo.
- La forma moleteada del manguito de acoplamiento rápido facilita el uso del acoplador rápido.
- Hilo repetible y fabricado con precisión de acuerdo con las normas ISO.
- Este producto es compatible con los acoplamientos rápidos macho de la oferta y la mayoría de los acoplamientos rápidos macho que utilizan en el sistema de limpieza central.
- 12 bolas en un ring.
- El kit de reparación de acoplamiento rápido hembra está disponible con cubiertas en 4 colores diferentes que permiten la codificación de colores, así como en versión detectable por rayos X y detectores de metales.

02/02/2023