

FICHA TÉCNICA

LINTERNA LED 9460 RECARGABLE CÓDIGO 3230



Todo el nuevo y más potente sistema de iluminación de área remota (RALS) 9460 brinda alternativas convenientes y ecológicamente responsables a las luces que funcionan con generador y que derrochan energía. Diseñado con el sistema de control inteligente, que calcula y muestra el nivel de batería actual. Además, permite que el usuario regule la intensidad de la luz, elija el tiempo de duración deseado o seleccione uno de los tres niveles de energía preestablecidos. Fabricado pensando en la versatilidad, el RALS 9460 presenta dos mástiles telescópicos (cada uno se extiende aproximadamente 6 pies) y dos cabezas de luces articuladas de 360°. Los LED de última generación del sistema se combinan para irradiar hasta 12 000 lúmenes (6000 por cabeza de luz). El sistema funciona con una batería recargable y ofrece activación remota a través de una aplicación de Bluetooth que permite varias salidas de luz de 100% a 0%. Para aplicaciones ampliadas, el 9460 puede funcionar en alimentación de pared de manera continua. La capacidad de dejarlo cargando le permite estar siempre preparado. Un puerto de alimentación de 12 voltios que incluye un adaptador doble con USB proporciona energía para múltiples dispositivos periféricos. Fabricado con independencia en una maleta Peli extremadamente dura, el 9460 es compacto y permite un fácil traslado terrestre con una manija retráctil de acarreo y ruedas de poliuretano con rulemanes de acero inoxidable.

PRECAUCIÓN: Los modelos RALS 9460 y 9470 de Peli Products contienen baterías selladas de plomo ácido que pueden generar gas hidrógeno durante la carga. Es imperativo que estos productos se carguen según las instrucciones, con la tapa de la maleta abierta para permitir que los gases se liberen, ya que cargarlos con la tapa cerrada implica un peligro significativo. No seguir estas instrucciones puede dar como resultado lesiones y/o daños a la propiedad. Consulte las advertencias provistas en las instrucciones para la unidad y en la calcomanía adherida en el interior de la maleta adyacente a la cavidad donde se encuentra la unidad del cargador.

Cabezales luminosos de LED duales y telescópicos

- Cabezales luminosos de LED duales y telescópicos
- Activación remota de Bluetooth
- Activación remota de Bluetooth
- Soportes de polo en posición horizontal y vertical
- Soportes de polo en posición horizontal y vertical
- Adaptador doble de corriente con USB
- Adaptador doble de corriente con USB
- Indicador del nivel de batería que se pondrá a parpadear cuando ésta se esté agotando
- Indicador del nivel de batería que se pondrá a parpadear cuando ésta se esté agotando
- Se guardan en una maleta de protección Peli
- Se guardan en una maleta de protección Pelican
- Funcionamiento silencioso
- Funcionamiento silencioso
- Temperaturas de funcionamiento bajas
- Temperaturas de funcionamiento bajas
- Sin emisiones
- Sin emisiones
- RoHS and CE Compliant
- RoHS and CE Compliant

CONFIGURACIONES

9460 - Standard


DIMENSIONES

Head (L x W x D): 8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (L x W x D): 23.25 x 14.00" x 9.25 (59.1 x 35.6 x 23.5 cm)
Mast Length: 79.50"
Cord Length: 13.78"

MATERIALES

Body: Polypropylene
Head: Aluminum
Mast: Aluminum
Lens: Polycarbonate (PC)

COLORES



Black



Yellow

LIGHT SPECS

Lumens (High): 12000
Lamp Heads: 2
Lamp Type: LED
Number of LEDs: 20
Lamp Life: 50000 hrs
Beam Spread: 120°
IP Rating: 54

POWER

Run Time (High): 3.00 hrs
Run Time (Low): 24.00 hrs
Battery Type: Sealed Lead Acid (SLA)
Battery Lifespan: 500 cycles
Charge Time: 480 mins
Battery Level Indicator: iControl
Sockets (Primary): 2
Volts: 12.0v

WEIGHT

Weight: 61.00 lbs

SWITCH

Switch Type: iControl Keypad / Bluetooth App